


## Справочные данные (2021-09-10)

### 28388 - Flexbrane CE-H 3/4 hor.



| Описание                | Flexbrane IC CE-H 3/4 |
|-------------------------|-----------------------|
| Артикул                 | 28388                 |
| Модель                  | Flexbrane             |
| DN                      | 20                    |
| Заданное давление [бар] | 7                     |
| Max. kW (EN-1488)       | 150                   |
| Max. kW (EN-1487)       | 10                    |



### Классификация основные сведения

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Тип продуктовой группы   | Measuring and control devices               |
| Класс продуктовой группы | Группа подключения котла                    |
| Название продукта        | Flexbrane IC CE-H ¾" F x ¾" M x 1" M 7.0bar |
| Брэнд                    | Flamco                                      |
| Тип продукта             | ¾"                                          |

### Дополнительные сведения

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Материал корпуса                 | Латунь                                           |
| Номинальный внутренний диаметр   | ¾" (20)                                          |
| Соединение                       | Внутренняя резьба                                |
| Максимальная мощность котла [kW] | 10                                               |
| Форма конструкции                | Без смесителя                                    |
| Стадия сжатия изделия            | PN 10                                            |
| Сертифицировано KIWA             | Нет                                              |
| Защита поверхности               | Покрытие оцинковкой / гальваническим цинкованием |
| С соединительными устройствами   | Нет                                              |
| С компрессионным комплектом      | Нет                                              |
| С сифоном                        | Нет                                              |
| Заменяемый обратный клапан       | Нет                                              |
| Stop valve                       | Да                                               |
| Длина соединения 1 [mm]          | 9.5                                              |
| Рабочая длина соединения 1 [mm]  | 46.5                                             |
| Длина соединения 2 [mm]          | 12.7                                             |
|                                  | 29.5                                             |

| Тип                    | Размеры |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | A [mm]  | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E ["]  | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | J ["]  | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] |
| Flexbrane SST NF - ACS | 99,0    |        |        |        | G ¾" F | 12,7   | G ¾" M | 9,5    | 11     | G 1" M | 23,5   | 35     |        |        |
| Flexbrane CE-H ¾ hor.  | 76,0    |        |        |        | G ¾" F | 12,7   | G ¾" M | 9,5    | 11     | G 1" M | 23,5   | 35     | 17     | 55,5   |
| Flexbrane CF 1 hor.    |         |        |        |        | G 1" F |        | G 1" M |        |        | G 1" M |        |        |        |        |