

Справочные данные (2021-09-14)

Flexvent Top Solar

Спускной клапан для закрытых защищенных гелиотермических систем теплоснабжения.

Компактная отработанная конструкция обеспечивает высокую эффективность и бесперебойную работу в системах отопления и кондиционирования воздуха.

Вода в системе содержит воздух, который приводит к коррозии и снижению теплопроводных характеристик. Flexvent устанавливается в местах скопления воздуха. Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь Flexvent, понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает клапан выпуска воздуха. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан.



Тип	Размеры		Сое-динение	Запорный клапан		Артикул
	Ø [мм]	В [мм]				
Flexvent Top Solar 3/8	54	131	G 3/8" M	нет	20	28505

Технические характеристики

- Соединение: R 3/8" ISO 7/1.
- Среда: вода и смеси с добавлением до 50% гликоля.
- минимальный/максимальная рабочее давление: 0,2 / 10,0 бар.
- минимальный/максимальная рабочая температура: от -30 °C / 180 °C.

Материалы:<>

- Корпус латунь CuZn40Pb2; хромированная
- Поплавок: TPX
- Уплотнительные кольца: FKM 70°Sh
- Спускной клапан: PPS/нержавеющая сталь/силиконовый каучук

Данные входящего в комплект запорного клапана:<>

- Тип: шаровой клапан
- Рабочий диапазон температур: -30 °C - 200° C.
- Входное соединение: наруж. 3/8".
- Выходное соединение: внутр. 3/8".
- Общая длина: 46 мм.
- Корпус хромированный, черная ручка.

Дополнительная информация в Интернете:

[Инструкции по установке и эксплуатации](#)

[Декларация о соответствии PED 2014/68/EU](#)

[Flexvent Top Solar ADSK](#)

[Flexvent Top Solar DWG](#)

[Flexvent Top Solar IPT](#)

[Flexvent Top Solar STEP](#)

[Технический каталог](#)